

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006



BUFALO TINTA RÁPIDA AZUL 25 ML E,UK

WM 0702504

Número de pedido:

Versión 1.0

Fecha de revisión 13.07.2012

Fecha de impresión 13.07.2012

1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Nombre comercial : BUFALO TINTA RÁPIDA AZUL 25 ML E,UK
número de identificación : 40000064

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia/mezcla : Agente colorante

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compañía : Búfalo Werner & Mertz S.A.
Calle Àvila 79
08005 Barcelona
Teléfono : +34934853961
Telefax : +34934852075
E-mail de contacto Persona responsable/emisora : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Persona a contactar : Desarrollo de producto / Seguridad de producto

1.4 Teléfono de emergencia

91.562 04 20

2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación (67/548/CEE, 1999/45/CE)

Fácilmente inflamable	R11: Fácilmente inflamable.
Irritante	R36: Irrita los ojos.
	R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado de acuerdo con las Directivas CE (1999/45/CE)

Pictogramas de peligro :



Fácilmente inflamable Irritante

Frase(s) - R	: R11	Fácilmente inflamable.
	R36	Irrita los ojos.
	R67	La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006



BUFALO TINTA RÁPIDA AZUL 25 ML E,UK

WM 0702504

Número de pedido:

Versión 1.0

Fecha de revisión 13.07.2012

Fecha de impresión 13.07.2012

Frase(s) - S	: S 2	Manténgase fuera del alcance de los niños.
	S16	Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.
	S23	No respirar los vapores.
	S25	Evítese el contacto con los ojos.
	S35	Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.
	S46	En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

2.3 Otros peligros

No hay información disponible.

3. Composición/ información sobre los componentes

3.2 Mezclas

Naturaleza química : Solución alcohólica

Componentes peligrosos

Nombre químico	No. CAS No. CE Número de registro	Clasificación (67/548/CEE)	Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)	Concentración [%]
propan-2-ol	67-63-0 200-661-7 01- 2119457558- 25	F; R11 Xi; R36 R67	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	>= 25 - < 40
Sustancia VLE :				
etanol	64-17-5 200-578-6	F; R11	Flam. Liq. 2; H225 Eye Dam. 2; H319	>= 50 - < 60

El texto completo de las frases R mencionadas en esta Sección, se indica en la Sección 16.

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16.

4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Recomendaciones generales : Retire a la persona de la zona peligrosa. Consultar a un

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006



BUFALO TINTA RÁPIDA AZUL 25 ML E,UK

WM 0702504

Número de pedido:

Versión 1.0

Fecha de revisión 13.07.2012

Fecha de impresión 13.07.2012

- médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.
- Si es inhalado : Sacar al aire libre. Consultar a un médico después de una exposición importante.
- En caso de contacto con la piel : Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. Eliminar lavando con jabón y mucha agua.
- En caso de contacto con los ojos : Proteger el ojo no dañado. Si es fácil de hacerlo, quitar los lentes de contacto, si están puestos. Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos. Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava. Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un especialista.
- Si es tragado : Lavar la boca con agua y después beber agua abundante. No provocar el vómito. No dar leche ni bebidas alcohólicas. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Consulte al médico.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

- Síntomas : Irritación
- Riesgos : No hay información disponible.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

- Tratamiento : Para un consejo especializado, los médicos pueden ponerse en contacto con el Servicio de Información de Envenenamiento.

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

- Medios de extinción apropiados : Espuma resistente al alcohol
Dióxido de carbono (CO₂)
Producto químico en polvo

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

- Peligros específicos en la lucha contra incendios : No permita que las aguas de extinción entren en el alcantarillado o en los cursos de agua.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

- Equipo de protección especial para el personal de : En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006



BUFALO TINTA RÁPIDA AZUL 25 ML E,UK

WM 0702504

Número de pedido:

Versión 1.0

Fecha de revisión 13.07.2012

Fecha de impresión 13.07.2012

lucha contra incendios

Otros datos : El agua pulverizada puede ser utilizada para enfriar los contenedores cerrados. El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado. Los restos del incendio así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor. Por razones de seguridad en caso de incendio, los envases se guardarán por separado en compartimentos cerrados.

6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales : Utilícese equipo de protección individual. Asegúrese una ventilación apropiada. Retirar todas las fuentes de ignición. Evacuar el personal a zonas seguras. Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando así concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en las zonas inferiores. Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando así concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en las zonas inferiores.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente : Evite que el producto penetre en el alcantarillado. Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza : Contener del derrame y recogerlo con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra de diatomeas, vermiculita) y depositarlo en un recipiente para su eliminación de acuerdo con la legislación local y nacional (ver sección 13).

6.4 Referencia a otras secciones

Equipo de protección individual, ver sección 8. Tratar el material recuperado como está descrito en la sección "Consideraciones de eliminación". Consultar la sección 15 para la reglamentación nacional específica.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura : Evítese el contacto con los ojos y la piel. Equipo de protección individual, ver sección 8. No fumar, no comer ni beber durante el trabajo. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006



BUFALO TINTA RÁPIDA AZUL 25 ML E,UK

WM 0702504

Número de pedido:

Versión 1.0

Fecha de revisión 13.07.2012

Fecha de impresión 13.07.2012

El recipiente puede abrirse sólo bajo una campana de extracción de gases.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión : Evitar la formación de aerosol. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Tomar medidas para impedir la acumulación de descargas electrostáticas.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes : No fumar. Almacenar en un lugar fresco. Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdidas. Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben estar conforme a las normas de seguridad. Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Otros datos : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

7.3 Usos específicos finales

Usos específicos : Agente colorante

8. Controles de exposición/ protección individual

8.1 Parámetros de control

Componentes	No. CAS	Valor	Parámetros de control	Puesto al día	Base
etanol	64-17-5	VLA-ED	1.000 ppm 1.910 mg/m ³	2010-02-11	ES VLA
Otros datos	:	s: Esta sustancia tiene prohibida total o parcialmente su comercialización y uso como fitosanitario y/o como biocida. Para una información detallada acerca de las prohibiciones consúltese: Base de datos de productos biocidas: http://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatorias/biocidas/frmRegistroPlaguicidas.jsp Base de datos de productos fitosanitarios: http://www.mapa.es/es/agricultura/pags/fitos/registro/menu.asp			
propan-2-ol	67-63-0	VLA-ED	400 ppm 998 mg/m ³	2010-02-11	ES VLA
Otros datos	:	s: Esta sustancia tiene prohibida total o parcialmente su comercialización y uso como fitosanitario y/o como biocida. Para una información detallada acerca de las prohibiciones consúltese: Base de datos de productos biocidas: http://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatorias/biocidas/frmRegistroPlaguicidas.jsp Base de datos de productos fitosanitarios: http://www.mapa.es/es/agricultura/pags/fitos/registro/menu.asp			
		VLA-EC	500 ppm 1.250 mg/m ³	2010-02-11	ES VLA

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006



BUFALO TINTA RÁPIDA AZUL 25 ML E,UK

WM 0702504

Número de pedido:

Versión 1.0

Fecha de revisión 13.07.2012

Fecha de impresión 13.07.2012

Otros datos	:	s: Esta sustancia tiene prohibida total o parcialmente su comercialización y uso como fitosanitario y/o como biocida. Para una información detallada acerca de las prohibiciones consúltese: Base de datos de productos biocidas: http://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatorias/biocidas/frmRegistroPlaguicidas.jsp Base de datos de productos fitosanitarios: http://www.mapa.es/es/agricultura/pags/fitos/registro/menu.asp
-------------	---	--

DNEL

propan-2-ol

: Uso final: Trabajadores
Vía de exposición: Contacto con la piel
Efectos potenciales sobre la salud: Exposición a largo plazo,
Efectos sistémicos
Valor: 888 mg/kg

Uso final: Trabajadores
Vía de exposición: Inhalación
Efectos potenciales sobre la salud: Exposición a largo plazo,
Efectos sistémicos
Valor: 500 mg/m3

Uso final: Consumidores
Vía de exposición: Contacto con la piel
Efectos potenciales sobre la salud: Exposición a largo plazo,
Efectos sistémicos
Valor: 319 mg/kg

Uso final: Consumidores
Vía de exposición: Ingestión
Efectos potenciales sobre la salud: Exposición a largo plazo,
Efectos sistémicos
Valor: 26 mg/kg

Uso final: Consumidores
Vía de exposición: Inhalación
Efectos potenciales sobre la salud: Exposición a largo plazo,
Efectos sistémicos
Valor: 89 mg/m3

etanol

: Uso final: Trabajadores
Vía de exposición: Inhalación
Efectos potenciales sobre la salud: Exposición a corto plazo,
Efectos locales
Valor: 1900 mg/m3

Uso final: Trabajadores
Vía de exposición: Contacto con la piel
Efectos potenciales sobre la salud: Exposición a largo plazo,
Efectos sistémicos

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006



BUFALO TINTA RÁPIDA AZUL 25 ML E,UK

WM 0702504

Número de pedido:

Versión 1.0

Fecha de revisión 13.07.2012

Fecha de impresión 13.07.2012

Valor: 343 mg/kg

Uso final: Trabajadores

Vía de exposición: Inhalación

Efectos potenciales sobre la salud: Exposición a largo plazo,
Efectos sistémicos

Valor: 950 mg/m³

Uso final: Consumidores

Vía de exposición: Inhalación

Efectos potenciales sobre la salud: Exposición a corto plazo,
Efectos locales

Valor: 950 mg/m³

Uso final: Consumidores

Vía de exposición: Contacto con la piel

Efectos potenciales sobre la salud: Exposición a largo plazo,
Efectos sistémicos

Valor: 206 mg/kg

Uso final: Consumidores

Vía de exposición: Inhalación

Efectos potenciales sobre la salud: Exposición a largo plazo,
Efectos sistémicos

Valor: 114 mg/m³

Uso final: Trabajadores

Vía de exposición: Ingestión

Efectos potenciales sobre la salud: Exposición a largo plazo,
Efectos sistémicos

Valor: 87 mg/kg

PNEC
propan-2-ol

: Agua dulce
Valor: 140,9 mg/l

Agua de mar
Valor: 140,9 mg/l

Sedimento de agua dulce
Valor: 552 mg/kg

Sedimento marino
Valor: 552 mg/kg

Suelo
Valor: 28 mg/kg

8.2 Controles de la exposición

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006



BUFALO TINTA RÁPIDA AZUL 25 ML E,UK

WM 0702504

Número de pedido:

Versión 1.0

Fecha de revisión 13.07.2012

Fecha de impresión 13.07.2012

Protección personal

- Protección respiratoria : En caso de formación de vapor, utilizar un respirador con un filtro apropiado.
- Protección de las manos : Guantes resistentes a productos químicos hechos de goma de butilo o goma de nitrilo de categoría III según el EN 374. Espesor del guante: 0,4 mm
Tomar nota de la información dada por el fabricante acerca de la permeabilidad y de los tiempos de perforación, y de las condiciones especiales en el lugar de trabajo (deformación mecánica, tiempo de contacto).
- Protección de los ojos : Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro
- Protección de la piel y del cuerpo : indumentaria impermeable Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo.
- Medidas de higiene : Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. No comer ni beber durante su utilización. No fumar durante su utilización. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

Controles de exposición medioambiental

- Recomendaciones generales : Evite que el producto penetre en el alcantarillado. Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos.

9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

- Aspecto : líquido
- Olor : alcohólico
- pH : no aplicable
- Punto de inflamación : aprox. 14 °C
- Densidad : aprox. 0,815 g/cm³
- Solubilidad en agua : en todas las proporciones, soluble

9.2 Otra información

No existe ningún dato disponible para ese producto.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006



BUFALO TINTA RÁPIDA AZUL 25 ML E,UK

WM 0702504

Número de pedido:

Versión 1.0

Fecha de revisión 13.07.2012

Fecha de impresión 13.07.2012

10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.

10.2 Estabilidad química

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas : Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.
: No hay descomposición si se utiliza conforme a las instrucciones.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse : Calor, llamas y chispas.

10.5 Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse : sin datos disponibles

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición peligrosos : No se conoce ningún producto peligroso de la descomposición.

11. Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxi

Producto

Corrosión o irritación cutáneas : Puede producir irritaciones en la piel en personas predispuestas.
Lesiones o irritación ocular graves : Los vapores pueden provocar una irritación severa en los ojos, sistema respiratorio y la piel.
Sensibilización respiratoria o cutánea : sin datos disponibles
Otros datos : Los síntomas por sobreexposición pueden ser dolor de cabeza, vértigo, cansancio, náuseas y vómitos., En concentraciones, substancialmente por encima del valor TLV, puede producir efectos narcóticos., Los disolventes pueden desengrasar la piel.

Componentes:

propan-2-ol :

Toxicidad oral aguda : DL50 (rata): 5.840 mg/kg (OECD TG 401)

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006



BUFALO TINTA RÁPIDA AZUL 25 ML E,UK

WM 0702504

Número de pedido:

Versión 1.0

Fecha de revisión 13.07.2012

Fecha de impresión 13.07.2012

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (rata, 6 h): > 25.000 mg/l, (OECD TG 403)

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (conejo): 13.900 mg/kg (OECD TG 402)

etanol :

Toxicidad oral aguda : DL50 (rata): 6.200 mg/kg

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (conejo): 20.000 mg/kg

Toxicidad para la reproducción : rata, Oral, NOAEL: 13.800 mg/kg

12. Información ecológica

12.1 Toxicidad

No existe ningún dato disponible para ese producto.

Componentes:

propan-2-ol :

Toxicidad para los peces : CL50 (Lepomis macrochirus (Pez-luna Blugill), 96 h): 1.400 mg/l

: CL50 (Leuciscus idus (Carpa dorada), 48 h): > 100 mg/l (Ensayo estático, BPL: no)

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos. : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande), 24 h): 9.714 mg/l

: CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande), 48 h): > 100 mg/l (Ensayo estático, BPL: no)

Toxicidad para las algas : CI50 (Desmodesmus subspicatus, 72 h): > 1.000 mg/l (Inhibición del crecimiento)

: CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata, 72 h): > 100 mg/l (Ensayo estático, BPL: no)

Toxicidad para las bacterias : CE50 (Aliivibrio fischeri, 5 min): 17.700 mg/l

etanol :

Toxicidad para los peces : CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada), 96 h): 13 g/l

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006



BUFALO TINTA RÁPIDA AZUL 25 ML E,UK

WM 0702504

Número de pedido:

Versión 1.0

Fecha de revisión 13.07.2012

Fecha de impresión 13.07.2012

	: CL50 (Pez): 11.200 mg/l
Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos.	: CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande), 48 h): 9.268 - 14.221 mg/l
Toxicidad para las algas	: CI50 (Chlorella vulgaris (alga en agua dulce)): 275 mg/l
Toxicidad para las bacterias	: CE50 (Pseudomonas putida, 16 h): 11.800 mg/l (Prueba de inhibición de multiplicación celular)

12.2 Persistencia y degradabilidad

No existe ningún dato disponible para ese producto.

Componentes:

propan-2-ol :

Biodegradabilidad	: 95 %, Resultado: Biodegradable, Tiempo de exposición: 21 d, OECD TG 301
	: 53 %, Resultado: rápidamente biodegradables, Tiempo de exposición: 5 d
	: > 70 %, Resultado: rápidamente biodegradables, Tiempo de exposición: 10 d, BPL: no

etanol :

Biodegradabilidad	: 94 %, Resultado: Fácilmente biodegradable., OECD TG 301
-------------------	---

12.3 Potencial de bioacumulación

No existe ningún dato disponible para ese producto.

Componentes:

propan-2-ol :

Bioacumulación	: Factor de bioconcentración (FBC): 3
----------------	---------------------------------------

12.4 Movilidad en el suelo

No existe ningún dato disponible para ese producto.

Componentes:

propan-2-ol :

Distribución entre compartimentos medioambientales	: Koc: 25, Altamente movable en suelos
--	--

etanol :

Distribución entre compartimentos medioambientales	: Koc: 1, Altamente movable en suelos
--	---------------------------------------

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

No existe ningún dato disponible para ese producto.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006



BUFALO TINTA RÁPIDA AZUL 25 ML E,UK

WM 0702504

Número de pedido:

Versión 1.0

Fecha de revisión 13.07.2012

Fecha de impresión 13.07.2012

12.6 Otros efectos adversos

Producto:

Información ecológica complementaria : No existe ningún dato disponible para ese producto.

13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto : No eliminar el desecho en el alcantarillado. No contaminar los estanques, ríos o acequias con producto químico o envase usado. Ofertar el sobrante y las soluciones no-provechables a una compañía de vertidos acreditada.

Envases contaminados : Vaciar el contenido restante. Eliminar como producto no usado. No reutilizar los recipientes vacíos. No queme el bidón vacío ni utilizar antorchas de corte con el.

14. Información relativa al transporte

14.1 Número ONU

ADR : 1993
IMDG : 1993

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR : LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (etanol, isopropanol)
IMDG : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Alcohol (INCI), isopropanol)

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

ADR : 3
IMDG : 3

14.4 Grupo de embalaje

ADR
Grupo embalaje : II
Código de clasificación : F1
Número de identificación de peligro : 33
Etiquetas : 3
Código de restricciones en túneles : , Transporte en contenedores,
IMDG
Grupo embalaje : II
Etiquetas : 3
EmS Número : F-E, S-E

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006



BUFALO TINTA RÁPIDA AZUL 25 ML E,UK

WM 0702504

Número de pedido:

Versión 1.0

Fecha de revisión 13.07.2012

Fecha de impresión 13.07.2012

14.5 Peligros para el medio ambiente

ADR

Peligrosas ambientalmente : no

IMDG

Contaminante marino : no

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

No existe ningún dato disponible para ese producto.

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

No existe ningún dato disponible para ese producto.

15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Legislación de Peligro de Accidente Importante Alemán : 96/82/EC Puesto al día: Fácilmente inflamable 7b
Cantidad 1: 5.000 t
Cantidad 2: 50.000 t

Contenidos orgánicos volátiles de los compuestos (COV) : Porcentaje volátil: 80,76 %
692,15 g/l
contenido COV (compuesto orgánico volátil) excluyendo el agua

Contenidos orgánicos volátiles de los compuestos (COV) : Porcentaje volátil: 80,76 %
658,22 g/l
contenido COV (compuesto orgánico volátil) válido para materiales de revestimiento utilizados sobre superficies de madera

15.2 Evaluación de la seguridad química

No existe ningún dato disponible para ese producto.

16. Otra información

El texto completo de las frases-R referidas en los puntos 2 y 3

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006



BUFALO TINTA RÁPIDA AZUL 25 ML E,UK

WM 0702504

Número de pedido:

Versión 1.0

Fecha de revisión 13.07.2012

Fecha de impresión 13.07.2012

R11	Fácilmente inflamable.
R36	Irrita los ojos.
R67	La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

Texto íntegro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3.

H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

BUFALO TINTA RÁPIDA AZUL 25 ML E,UK

Versión 1.0

Fecha de revisión 13.07.2012

Fecha de impresión
13.07.2012

500000002722